



ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

SOLVEN WAX 140

1. DESCRIÇÃO

A **SOLVEN WAX 140** é essencialmente composta de hidrocarbonetos saturados e baixos teores de hidrocarbonetos poliaromáticos. Possui excelente estabilidade química.

2. PROPRIEDADES

Ensaio	Especificação	Método
Aspecto à 25 °C	Sólido Branco	Visual
Penetração, 0,1 mm (100g/5s à 25 °C)	Máx. 15,0	ASTM D1321
Ponto de Fulgor, °C	Mín. 215	ASTM D92
Ponto de Fusão, °C	60,0 – 62,8	ASTM D87
Cor, Saybolt	Mín. +20	ASTM D156
Teor de Óleo, % Peso	Máx. 2,0	ASTM D721

3. APLICAÇÃO

A **SOLVEN WAX 140** é utilizada em impermeabilização de papéis e lonas, fabricação de velas, composição de ceras em geral, aditivos de borracha e indústria química.

4. EMBALAGENS, ESTOCAGEM E MANUSEIO

A **SOLVEN WAX 140** deve ser estocada em local fresco, seco e ao abrigo de intempéries.

O fornecimento é feito através de sacos, caixas e a granel.

O prazo de validade deste produto é de **03 anos** contando da data de sua fabricação, nas condições recomendadas de estocagem e/ou embalagem original.

5. CLASSIFICAÇÃO PARA TRANSPORTE

Este produto não está classificado com perigoso de acordo com a legislação em vigor.

6. APROVAÇÃO

Este documento é aprovado eletronicamente sob a responsabilidade do Controle de Qualidade Solven.

Aprovador: Cristiano Rodrigues dos Santos
CRQ nº 004446432 – 4ª e 7ª Região

7. CONTROLE DE REVISÃO

Revisão: 06
EP.LAB.016

Data: 06/11/2008